

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**
**Nº 0370-CPR-6241**
**1. Identification:**
**Ciment Pouzzolanique EN 197-1 - CEM IV/A-P 42,5 R**
**2. Usages prévus:**

Préparation de béton, mortier, coulis et autres mélanges destinés à la construction et à la fabrication de produits de construction.

**3. Fabricant:**

**CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.L. (C.I.F. : B98230121)**  
 Fábrica de cemento  
 POL. IND. QUÍMICO, C/ Neón, s/nº  
 46520 Puerto de Sagunto (Valencia)

**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

Système 1+

**5. Organisme notifié:**
**APPLUS Nº 0370**

Système 1+. Tâches réalisées:

- La détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage).
- Une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de production en usine.
- Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production.
- Des essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché.

Certificat de Constance des Performances Nº: 0370-CPR-6241.

Date de première émission: le 8 avril 2022.

**6. Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Accomplissement de la prestation	Spécifications techniques
Ciments courants (subfamilias) et composition	constituants CEM IV/ A-P	EN 197-1:2011
Résistance à la compression (à court terme), Mpa	≥ 20,0	
Résistance à la compression (courante), Mpa	≥ 42,5 y ≤ 62,5	
Temps de debut de prise	≥ 60 min.	
Teneur en SO3	≤ 4,0 %	
Teneur en de chlorure	≤ 0,1 %	
Stabilité (expansión)	≤ 10 mm	

7. Les prestations du produit identifié dans le point 1 sont conforme aux prestations déclarées dans le point 6. Cette déclaration de prestations expédie sous la responsabilité unique du fabricant identifié dans le point 3.

Signé par représentation du fabricant par:



**D. Javier- Pascual Pedrola Garcia**  
**Director de Producto. Jefe de Laboratorio**  
 CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S. L.